

## Mobiles Internet & TV immer auf Empfang

Der **XStick®TV** bietet HSPDA und erreicht, bei entsprechender Verfügbarkeit der Mobilfunknetze, Downloadraten von bis zu 7,2 Mbit/s. Im Upload sind bis zu 5,76 Mbit/s möglich.

Damit erlaubt der **XStick®TV** gewohnte DSL-Geschwindigkeit und ist der ideale Begleiter für unterwegs.

<b>Spezifikationen*</b>	
<b>Frequenzbänder</b>	UMTS/HSPA 2100 MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
<b>DVB-T</b>	UHF / VHF
<b>Datenraten</b>	HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s (Downlink), HSUPA bis zu 5,76 Mbit/s (Uplink), UMTS bis zu 384 Kbit/s, GPRS/EDGE bis zu 236 Kbit/s
<b>Netzwerkanbindung</b>	IPSec- und VPN-kompatibel Konfiguration und Management über <b>XSManager</b> -Software
<b>Kompatibilität</b>	Für alle Laptops und PCs mit USB-Schnittstelle Betriebssysteme: Windows™ 7, Vista (32 bit und 64 bit), XP MAC OS X™ 10.4.9 oder neuere (nur Intel Plattform) DVB-T wird derzeit nur von Windows™ unterstützt
<b>SMS</b>	Senden/Empfangen/Weiterleiten/Speichern
<b>Administration</b>	Konfiguration und Status via <b>XSManager</b>
<b>Benutzerspeicher</b>	Externe Micro-SD-Speicherkarte bis max. 16 GB
<b>Antenne</b>	UMTS/GSM intern, Frequenzbereich 850 bis 2100 MHz DVB-T Teleskopantenne, Buchse für externen DVB-T Antennenanschluss
<b>Statusindikatoren</b>	Verbindungsstatus über Leuchtdiode und SW-Applikation
<b>SIM-Karten- Schnittstelle</b>	SIM-Karte wird in ein Fach auf der Geräterückseite eingelegt, SIM- und USIM-kompatibel
<b>Betriebsumgebung</b>	Arbeitstemperatur: -10° C bis +50° C
<b>Gehäuse</b>	Abmessungen (B x T x H): 29,3 mm x 12,3 mm x 90 mm Gewicht ca. 35 g
<b>Unterstützte Normen</b>	Europa CE
<b>Lieferumfang</b>	<b>XStick®TV</b> Handbuch DVB-T Antennen-Adapter-Kabel
* Technische Änderungen vorbehalten Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.	